

ClickShare CSE-200

Wireless presentation system for small to medium sized meeting rooms



- **Wireless connection to central screen**
- **Выводить содержимое на экран могут 2 пользователя**
- **Share from laptop, tablet or smartphone**
- **Enhanced security features**
- **Поддержка функции TouchBack**
- **Централизованное управление**
- **В комплекте 2 устройства Button**

Творческий подход — это один из важнейших активов вашей организации. Благодаря ClickShare вы будете уверены, что все идеи получают должное внимание. С помощью этой беспроводной системы презентации пользователи могут легко вывести содержимое с экрана своего ноутбука или мобильного устройства на экран презентации. No cables, no set-up, no waiting to join in.

Find out what's new in the latest ClickShare update

Подключите устройство и делитесь идеями

Система CSE-200 позволяет использовать функционал ClickShare для небольших и средних конференц-залов. Anyone – including guests – can connect with one click and share right away, without the need for any training. Users simply plug a USB-powered device – the ClickShare Button – into their PC or Mac and click the button to get the content from their laptop on the large meeting room screen. With the ClickShare Apps, users can also share content from their laptops, mobile phones or tablets. Make sure to have the latest firmware installed on your Base Unit to enable the best experience with the Desktop App.

Эффективная коллективная работа

Система CSE-200 предназначена для развертывания в организациях и обладает высокой степенью защищенности, а также обеспечивает расширенный набор возможностей подключения, в том числе поддержку AirPlay и Google Cast для содержимого не HDCP, функцию TouchBack и централизованное управление. Система CSE-200 допускает одновременный вывод содержимого из двух источников и

обеспечивает прямое подключение к центральному экрану, повышая эффективность совместной работы. Для удобства пользователей можно выбрать один из трех предустановленных уровней безопасности CSE-200 в зависимости от политики и потребностей компании. Наконец, API устройства также значительно облегчают интеграцию в сеть компании. Кроме того, ClickShare позволяет использовать в конференц-залах функцию TouchBack. Run any application from your laptop and control it from the screen. With a few touches on the screen, open presentations, share mails, start a video. Focus on audience and content instead of on your presentation tool.

CSE-200 — это продукт, рабочие циклы и процессы которого отвечают требованиям стандарта ISO 27001.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**CLICKSHARE CSE-200****Общие характеристики**

Операционная система	Windows 7, 8, 8.1, 10 — 32 или 64-разрядная macOS 10.14, 10.15 (Catalina) Android 9 и 10 (приложение ClickShare) iOS 11, 12 и 13 (приложение ClickShare)
Выходы видео	1 разъем HDMI
Выводное разрешение	1920 x 1080, 60 Гц
Звук	Через HDMI, аналоговый через аудиоразъем 3,5 мм, S/PDIF
Поддержка AirPlay	Зеркальное дублирование iOS (AirPlay) от iOS 9.0 до iOS 12 / Mac OS 10.14
Поддержка Google Cast	Android 8.1 Oreo
Размер рамки	До 30 кадров/сек в зависимости от условий применения
Число источников, одновременно отображаемых на 2 экране	2
Число одновременных подключений	16
Совместимость с iPad, iPhone и Android	Совместное использование документов, браузера и камеры на устройствах Android и iOS с помощью приложения ClickShare или AirPlay / Google Cast
Расширенный рабочий стол	Доступно (в зависимости от вашей операционной системы). Может потребоваться ClickShare Extension Pack.
Протокол аутентификации	WPA2-PSK в автономном режиме WPA2-PSK или IEEE 802.1X в режиме сетевой интеграции
Протокол беспроводной передачи	IEEE 802.11 a/g/n
Область действия	Регулировка с модуляцией мощности сигнала; до 30 м (100 футов) между устройством ClickShare Button и блоком ClickShare Base Unit
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS не поддерживаются)
Связи	1x Ethernet LAN 100 Мбит 2 USB (задняя панель) + 1 USB (передняя панель) Аналоговый звуковой линейный выход через мини-разъем (3,5 мм), цифровой S/PDIF
Уровень шума	Без вентиляторов
Диапазон температуры	Эксплуатация: от 0°C до +40°C Макс. температура: 35°C на высоте 3000 м Хранение: от -20°C до +60°C
Влажность	Хранение: относительная влажность 0 – 90 %, без конденсации Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без конденсации
Система предотвращения кражи	Кенсингтонский замок
Сертификаты	FCC/CE
Гарантия	3-летняя стандартная гарантия Возможность расширения до 5 лет
*Примечание.	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

Размеры базового блока ClickShare

Размеры (ВхШхГ)	205 x 115 x 45 мм (без учета антенн) 205 x 150 x 135 мм (с учетом антенн)
Электропитание	Стандартный штепсель 110/220 В перем. тока или питание по сети Ethernet (PoE Plus)
Энергопотребление	Эксплуатация: 6 Вт (номинал) / 18 Вт (макс.) Режим ожидания: 2,6 Вт (экономичный режим ожидания) / 0,4 Вт (режим глубокого ожидания)
Вес	600 г (1,32 фунта)

Создано: 18 Aug 2020

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.